

**Uppfyller de nya kraven på förråd  
för förvaring av explosiva varor  
- EN 1143-1 grade III.**



**SAFEEXPLOSIVES**

**2007-01-01 ersattes de äldre reglerna om förvaring av explosiva varor av nya i Räddningsverkets föreskrifter SRVFS 2006:10. (Reviderad MSBFS 2010:5)**



För explosiva varor av begärlighetsgrad "A", dvs alla våra sprängämnen, detonerande stubin och sprängkapslar, krävs fortsättningsvis "Värdet förvaringsskåp" enligt Europastandard EN 1143-1 grade III.

Kraven gäller direkt samtliga nya förråd medan befintliga äldre förråd måste vara utbytta senast 2012-01-01.

Vid förvaring av max 60 kg netto explosiv ämne får sprängämne och sprängkapslar förvaras i samma förråd.

Björknäs Bergsprängning AB har med anledning av detta tagit fram nya förråd som är godkända enligt de nya reglerna.

Förrådet har även Det Norske Veritas godkännande DNV ID NO 388.

## Modeller

### SAFEEXPLOSIVES 60

rymmer 60 kg sprängämne.  
Vikt 540 kg.



### SAFEEXPLOSIVES 300

Invändiga mått: höjd 1500 mm, bredd 700 mm, djup 500mm. Utvändiga mått: höjd 1900 mm, bredd 880 mm, djup 740 mm, vikt 1000 kg.



### SAFEEXPLOSIVES 600

rymmer en pall sprängämne (600 kg) alt sprängkapslar. Vikt 1800 kg.



### SAFEEXPLOSIVES SC 3000

Utvändigt mått (mm) 2430 x 2440 x 2990. Invändigt ca 5,5 kvm. Nettovikt 6 000 kg, rymmer ca 5 000 kg. Hanteras med truck eller kran.

### SAFEEXPLOSIVES SC 6000

Utvändigt mått (mm) 2940 x 2560 x 6320. Invändigt ca 12,5 kvm. Nettovikt 10 000 kg, totaltvikt 18 000 kg. Försedd med lastväxlarram.

### SAFEEXPLOSIVES MODUL X

är ett modulbyggt förråd som monteras direkt på en betongplatta.  
Storlek enligt kundens önskemål.



## Övriga säkerhetsprodukter



### KS-7610

Kabelfri hjämlampa med litiumbatteri och högeffekts LED. Kan ställas i tre olika ljuslägen, fullt ljus till sparläge. Driftstid på minst 14 timmar, 1500 - 2500 lux v/ 1 meter, 25-32 lumen.



### KS-7600

Kabelfri hjämlampa med litiumbatteri och högeffekts LED. Kan ställas i två olika ljuslägen. Fullt ljus (minimum driftstid 14 timmar, 1500lux v/ 1 meter, illum 25lumen+)

Båda lamporna har ett tåligt lamphus i en specialblandning av Polykarbonat och ABS-plast. Vattentäta till 1 m djup, klarar temperaturer från - 20 °C till + 60 °C. Vikt: 130 g. 2 års garanti på material och drift. ATEX godkända Ex II 2G Ex ib IIC T4 eller Ex II 2G Ex ia IIC T3.



### Lexow Iris II

Kombinerar huvud- och ögonskydd. Hjälmen är tillverkad i ABS plast och skyddsglasögonen i polykarbonat. Insidan har rattjustering som kan justeras från 53 till 63 cm. Vikt: Hjälms 355gr. Skyddsglasögon 55gr. Godkänd enligt EN397, EN166 (klass 1), EN172 och EN169.



### Kärra för transport av farligt gods

Byggs på beställning och är godkänd enligt EX II.

## Leverans & finansiering

Förråden levereras lackade och kompletta. Samtliga förråd är godkända för förvaring av sprängämne och certifierade i EN 1143-1 Grade III.

Björknäs Bergsprängning kan hjälpa till med olika finansieringslösningar som leasing, hyrköp eller avbetalning.

Vi kan även ta fram skraddarsydd förråd direkt enligt kundens önskemål.

### Kontakta oss för ytterligare information samt prisuppgifter

Björknäs Bergsprängning AB  
Bråne 69, 686 98 Gräsmark  
Web [www.safeexplosives.com](http://www.safeexplosives.com)

Telefon 0565 411 60  
Mobil 070 232 08 80  
Epost [greek@punkt.se](mailto:greek@punkt.se)